



PREFABRICADOS COSTA NORTE

**PRECONOR**

C. I. F. - B 3 9 . 8 0 1 . 0 6 3

Barrio El Hoyo S/N · 39730 Beranga (Cantabria)

Teléfono · 942 675 718 | Fax · 942 675 748

administracion@prefabricadoscostanorte.com

www.prefabricadoscostanorte.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

**DdP PCN-07**

LADRILLO DE HORMIGÓN L-12

**1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:**

LADRILLO DE HORMIGÓN PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA L-12 - CATEGORÍA II

**2. USOS PREVISTOS:**

FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA A REVESTIR, USO ESTRUCTURAL

**3. FABRICANTE:**

PREFABRICADOS COSTA NORTE S.L.

BARRIO EL HOYO S/N 39730 BERANGA (CANTABRIA)

**4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES:**

SISTEMA DE EVALUACIÓN 4

**5. NORMA ARMONIZADA:**

EN-771-3:2011 ESPECIFICACIONES DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA.

PARTE 3: BLOQUES DE HORMIGÓN (ÁRIDOS DENSOS Y LIGEROS)

**6. PRESTACIONES DECLARADAS:**

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES
DIMENSIONES	250x115x105mm	ABSORCIÓN DE AGUA	NO DEJAR EXPUESTO
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	CATEGORÍA D1	COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DE VAPOR DE AGUA	PND
CONFIGURACIÓN	FICHA TÉCNICA	AISLAMIENTO ACÚSTICO	PND
RESISTENCIA A COMPRESIÓN MEDIA	6 N/mm <sup>2</sup> (⊥ A LA CARA DE APOYO)	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	PND
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	PND	DURABILIDAD FRENTE AL HIELO/DESHIELO	NO DEJAR EXPUESTO
RESISTENCIA A LA ADHERENCIA A CORTANTE	0,15 N/mm <sup>2</sup> (EN 998-2, Anexo C)	SUSTANCIAS PELIGROSAS	NO CONTIENE
RESISTENCIA A LA ADHERENCIA A FLEXIÓN	PND	REACCIÓN AL FUEGO	CLASE A1

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el reglamento UE nº305/2011 bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.
- Firmado por y en nombre del fabricante:



En Beranga a 20 de febrero de 2015

Luis Fernández Arnejo  
Ingeniero Industrial